

PORTAL AWARYJNY 100LM AT IP54 1H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	736711
Stopień szczelności:	IP54
Moc nominalna [W]:	1
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	G
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	clear

CHARAKTERYSTYKA

Portal Awaryjny to oprawa przeznaczona do oświetlenia przestrzeni otwartych oraz wyznaczenia kierunku ewakuacji poprzez zastosowanie piktogramów. Nowoczesny moduł awaryjny z automatycznym testem zapewnia bezobsługowe raportowanie o występujących błędach lub konieczności wymiany akumulatora. Efektywne diody LED najnowszej generacji zapewniają odpowiednie oświetlenie dróg ewakuacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Wysoki poziom szczelności IP54 pozwala na zastosowanie w przestrzeniach przemysłowych, a smukła, ponadczasowa i neutralna bryła oprawy wspaniale sprawdzi się także w obiektach publicznych - biura, restauracje, obiekty handlowe. Możliwość montażu nasufitowego i ściennego rozszerza zakres możliwych aplikacji.

PORTAL AWARYJNY 100LM AT IP54 1H

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	736711	Rodzaj klosza:	clear
EAN:	5905963736711	Kolor klosza:	transparentny
Źródło światła:	moduł LED	Materiał optyki:	ABS
Moc nominalna [W]:	1	Optyka:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	1	Kolor korpusu:	biały
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	3	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/185/55
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]:	100	Sposób montażu:	natynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	139	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Klasa energetyczna:	G	Regulacja kąta świecenia [°]:	nie
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	0.730
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	awaryjne
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć AC [V]:	207-253
SDCM:	≤ 3	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	1
Współczynnik mocy:	0.90	Autotest:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Certyfikat CE:	50/2023
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	CNBOP:	5147/2023

Data utworzenia karty: 10 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 50/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl