

PORTAL NOTFALL 100LM AT IP54 1H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	736711
IP-Schutzart:	IP54
Leistung [W]:	1
Lichtstrom [lm]*:	100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	G
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	klar

CHARAKTERISTIK

Emergency Portal ist eine Leuchte zur Beleuchtung von offenen Räumen und zur Anzeige der Evakuierungsrichtung durch die Verwendung von Piktogrammen. Ein modernes Notfallmodul mit automatischem Test sorgt für eine wartungsfreie Meldung von Fehlern oder einem notwendigen Batteriewechsel. Effiziente LEDs der neuesten Generation sorgen für eine ausreichende Ausleuchtung der Fluchtwege.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die hohe Schutzart IP54 ermöglicht den Einsatz in Industriebereichen, und der schlanke, zeitlose und neutrale Leuchtenkörper eignet sich auch perfekt für öffentliche Einrichtungen – Büros, Restaurants, gewerbliche Einrichtungen. Die Möglichkeit der Decken- und Wandmontage erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

PORTAL NOTFALL 100LM AT IP54 1H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	1	Material Diffusor:	PC
Index:	736711	Farbe Diffusor:	transparent
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Optik:	ABS
EAN:	5905963736711	Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	100	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/185/55
Typ Diffusor:	klar	IP-Schutzart:	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]:	1	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	3	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Frequenz:	50-60	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	nein
Lichtausbeute [lm/W]:	139	Eigengewicht [kg]:	0.730
Energieeffizienzklasse:	G	Kategorietyt:	Notbeleuchtung
Schutzklasse:	II	Wechselspannungsbereich [V]:	207-253
Farb- wiedergabe- index:	>80	Notfall- beleuchtung [h]:	1
SDCM:	≤ 3	Autotest:	ja
Power Factor:	0.90	CE-Zertifikat:	50/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	Anleitung:	Download PDF
Abstrahl- winkel [°]:	120	CNBOP-Zertifikat:	5147/2023

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 50/2023