

# PORTAL NOTFALL 100LM AT IP54 3H

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	736728
IP-Schutzart:	IP54
Leistung [W]:	1
Lichtstrom [lm]*:	100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	G
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

## CHARAKTERISTIK

Emergency Portal ist eine Leuchte zur Beleuchtung von offenen Räumen und zur Anzeige der Evakuierungsrichtung durch die Verwendung von Piktogrammen. Ein modernes Notfallmodul mit automatischem Test sorgt für eine wartungsfreie Meldung von Fehlern oder einem notwendigen Batteriewechsel. Effiziente LEDs der neuesten Generation sorgen für eine ausreichende Ausleuchtung der Fluchtwge.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die hohe Schutzart IP54 ermöglicht den Einsatz in Industriebereichen, und der schlanke, zeitlose und neutrale Leuchtenkörper eignet sich auch perfekt für öffentliche Einrichtungen – Büros, Restaurants, gewerbliche Einrichtungen. Die Möglichkeit der Decken- und Wandmontage erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

# PORTAL NOTFALL 100LM AT IP54 3H

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	736728	Typ Diffusor:	transparent
EAN:	5905963736728	Farbe Diffusor:	transparent
Lichtquelle:	LED modul	Material Optik:	ABS
Leistung [W]:	1	Optik:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	1	Farbe Gehäuse:	weiss
Versorgungsspannung [V]:	3	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/185/55
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP54
Lichtstrom [lm]:	100	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	139	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Energieeffizienzklasse:	G	Eigengewicht [kg]:	0.730
Schutzklasse:	II	Kategorietyp:	Notbeleuchtung
Farbtemperatur [K]:	4000	Wechselspannungsbereich [V]:	207-253
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Notfall- beleuchtung [h]:	3
SDCM:	3	Autotest:	ja
Power Factor:	0.95	Arbeits- modus:	Netzwerk-Notfall
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	CE-Zertifikat:	<a href="#">50/2023</a>
Abstrahl- winkel [°]:	120	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Diffusor:	PC	CNBOP-Zertifikat:	<a href="#">5147/2023</a>

Erstellungsdatum der Karte: 25 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 50/2023