

# PORTAL NOTFALL 100LM AT IP54 3H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	736728
<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>Leistung [W]:</b>	1
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	100
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	klar

## CHARAKTERISTIK

Emergency Portal ist eine Leuchte zur Beleuchtung von offenen Räumen und zur Anzeige der Evakuierungsrichtung durch die Verwendung von Piktogrammen. Ein modernes Notfallmodul mit automatischem Test sorgt für eine wartungsfreie Meldung von Fehlern oder einem notwendigen Batteriewechsel. Effiziente LEDs der neuesten Generation sorgen für eine ausreichende Ausleuchtung der Fluchtwege.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die hohe Schutzart IP54 ermöglicht den Einsatz in Industriebereichen, und der schlanke, zeitlose und neutrale Leuchtenkörper eignet sich auch perfekt für öffentliche Einrichtungen – Büros, Restaurants, gewerbliche Einrichtungen. Die Möglichkeit der Decken- und Wandmontage erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

# PORTAL NOTFALL 100LM AT IP54 3H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	736728	<b>Typ Diffusor:</b>	klar
<b>EAN:</b>	5905963736728	<b>Farbe Diffusor:</b>	transparent
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Material Optik:</b>	ABS
<b>Leistung [W]:</b>	1	<b>Optik:</b>	PC
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	1	<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	3	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	280/185/55
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	100	<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	139	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von 0 bis +35
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G	<b>Einstellung des Neigungswinkels [°]:</b>	nein
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.730
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Kategorietyt:</b>	Notbeleuchtung
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Wechselspannungsbereich [V]:</b>	207-253
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Notfall- beleuchtung [h]:</b>	3
<b>Power Factor:</b>	0.95	<b>Autotest:</b>	ja
<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	100000	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">50/2023</a>
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>CNBOP-Zertifikat:</b>	<a href="#">5147/2023</a>

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 50/2023