

PORTAL URGENCE 250LM 20M AT IP54 1H+ JEU DE 6 PICTOGRAMMES

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	736704
Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale [W]:	3
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	250
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	G
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Emergency Portal est un luminaire conçu pour éclairer les espaces ouverts et indiquer la direction d'évacuation à l'aide de pictogrammes. Un module d'urgence moderne avec un test automatique garantit un signalement sans entretien des erreurs ou de la nécessité de remplacer la batterie. Des LED efficaces de dernière génération assurent un éclairage adéquat des issues de secours.

APPLICATION

Le haut niveau de protection IP54 permet une utilisation dans les espaces industriels, et le corps élancé, intemporel et neutre du luminaire sera également parfait pour les établissements publics - bureaux, restaurants, locaux commerciaux. La possibilité de montage au plafond et au mur élargit la gamme d'applications possibles.

PORTAL URGENCE 250LM 20M AT IP54 1H+ JEU DE 6 PICTOGRAMMES

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	736704	Couleur du diffuseur:	transparent
EAN:	5905963736704	Matériel optique:	ABS
Source de lumière:	Module LED	Optique:	PC
Puissance nominale [W]:	3	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	3	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/185/55
Tension d'alimentation nominale [V]:	3	Degré d'étanchéité:	IP54
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	250	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	88	Poids net [kg]:	0.730
Classe énergétique:	G	Type de catégorie:	urgence
Classe de protection:	II	Plage de tension alternative [V]:	207-253
Température de couleur [K]:	4000	Module d'urgence - temps de travail [h]:	1
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Autotest:	oui
SDMC:	3	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Facteur de puissance:	0.90	Certificat CE:	50/2023
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000	Certificat CNBOP:	5147/2023
Angle d'éclairage [°]:	120	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	transparent	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Date de création de la carte: 30 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 50/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2