

PORTAL URGENCE 100LM AT IP54 1H

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	736711
Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale [W]:	1
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	100
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	G
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	clair

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Emergency Portal est un luminaire conçu pour éclairer les espaces ouverts et indiquer la direction d'évacuation à l'aide de pictogrammes. Un module d'urgence moderne avec un test automatique garantit un signalement sans entretien des erreurs ou de la nécessité de remplacer la batterie. Des LED efficaces de dernière génération assurent un éclairage adéquat des issues de secours.

APPLICATION

Le haut niveau de protection IP54 permet une utilisation dans les espaces industriels, et le corps élancé, intemporel et neutre du luminaire sera également parfait pour les établissements publics - bureaux, restaurants, locaux commerciaux. La possibilité de montage au plafond et au mur élargit la gamme d'applications possibles.

PORTAL URGENCE 100LM AT IP54 1H

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	736711	Type de diffuseur:	clair
EAN:	5905963736711	Couleur du diffuseur:	transparent
Source de lumière:	Module LED	Matériel optique:	ABS
Puissance nominale [W]:	1	Optique:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	1	Couleur du corps:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	3	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/185/55
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP54
Flux lumineux du luminaire [lm]:	100	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	139	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Classe énergétique:	G	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	pas
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	0.730
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	urgence
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	207-253
SDMC:	≤ 3	Module d'urgence - temps de travail [h]:	1
Facteur de puissance:	0.90	Autotest:	oui
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000	Certificat CE:	50/2023
Angle d'éclairage [°]:	120	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CNBOP:	5147/2023

Date de création de la carte: 10 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 50/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2