

PORTAL URGENCE 100LM AT IP54 3H

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	736728
Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale [W]:	1
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	100
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	G
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Emergency Portal est un luminaire conçu pour éclairer les espaces ouverts et indiquer la direction d'évacuation à l'aide de pictogrammes. Un module d'urgence moderne avec un test automatique garantit un signalement sans entretien des erreurs ou de la nécessité de remplacer la batterie. Des LED efficaces de dernière génération assurent un éclairage adéquat des issues de secours.

APPLICATION

Le haut niveau de protection IP54 permet une utilisation dans les espaces industriels, et le corps élancé, intemporel et neutre du luminaire sera également parfait pour les établissements publics - bureaux, restaurants, locaux commerciaux. La possibilité de montage au plafond et au mur élargit la gamme d'applications possibles.

PORTAL URGENCÉ 100LM AT IP54 3H

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	736728	Type de diffuseur:	transparent
EAN:	5905963736728	Couleur du diffuseur:	transparent
Source de lumière:	Module LED	Matériel optique:	ABS
Puissance nominale [W]:	1	Optique:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	1	Couleur du corps:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	3	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/185/55
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP54
Flux lumineux du luminaire [lm]:	100	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	139	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	0.730
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	urgence
Température de couleur [K]:	4000	Plage de tension alternative [V]:	207-253
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
SDMC:	3	Autotest:	oui
Facteur de puissance:	0.95	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000	Certificat CE:	50/2023
Angle d'éclairage [°]:	120	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CNBOP:	5147/2023

Date de création de la carte: 25 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 50/2023