

FACTOR LED HB 1M 32100LM 740 120D IP66 SH (194W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	993671
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	194
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	32100
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
SDMC:	≤ 5
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

APPLICATION


FACTOR LED HB 1M 32100LM 740 120D IP66 SH (194W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	194	Couleur du corps:	RAL7016
Référence:	993671	Résistance aux chocs:	IK09
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP66
EAN:	5905963993671	Méthode de montage:	en saillie ou suspendu
Flux lumineux du luminaire [lm]:	32100	Température de travail [° C]:	de -40 à +45
Angle d'éclairage [°]:	120	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	430/200/185
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Poids net [kg]:	4.574
Classe énergétique:	B	Type de diffusion:	symétrique
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	165	Version:	1 module
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
SDMC:	≤ 5	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Facteur de puissance:	0.98	Garantie [ans]:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	6	Certificat CE:	263/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	191/397/125	Certificat ENEC:	0404/ENEC/25
Type de diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



FACTOR LED HB 1M 32100LM 740 120D IP66 SH (194W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
987984	FACTOR LED HB support simple en saillie 1M
987991	FACTOR LED HB double 2M support en saillie



FACTOR LED HB support simple en saillie 1M (987984)



FACTOR LED HB double 2M support en saillie (987991)

Date de création de la carte: 02 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 263/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl