

FACTOR LED HB 1M 22800LM 840 45D IP66 (163W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 994166 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 163 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 22800 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | C |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led HB je nejnovější generace High Bay svítidla s vysokým výkonem a vysokým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou těsností IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, pevného krytu z hliníkového odlitku a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje uvolňovat přebytečné teplo vznikající při provozu svítidla. Výhodou svítidel Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá závěsná, nebo povrchová montáž. Konstrukce umožňuje zavěsit nebo namontovat svítidlo složené z jednoho nebo dvou světelných modulů.

APLIKACE

Velmi dobré parametry těsnosti a odolnosti proti nárazu, schopnost pracovat při zvýšených teplotách - standardně do 45°C a rozsáhlá nabídka distribuce dávají velkou flexibilitu při výběru optimálního řešení. Factor LED HB najde uplatnění a bude skvěle fungovat v průmyslových halách, skladech, sportovních halách, v logistických a výstavních centrech a v dílnách.

FACTOR LED HB 1M 22800LM 840 45D IP66 (163W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 163 |
| Index: | 994166 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| EAN: | 5905963994166 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 22800 |
| Úhel osvětlení [°]: | 45 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Energetická třída: | C |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 140 |
| Třída ochrany: | I |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Účinnost: | 0.98 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 6 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 191/397/125 |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | RAL7016 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Montážní verze: | povrchové nebo zavěšené |
| Provozní teplota [°C]: | od -40 do +45 |
| Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 430/200/185 |
| Počet kusů na paletě [ks]: | 35 |
| Čistá hmotnost [kg]: | 4.274 |
| Typ vyzařování: | symetrický |
| Verze: | 1 modul |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 156000 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 47000 |
| Záruka [roky]: | 5 |
| Certifikát CE: | 263/2023 |
| Certifikace ENEC: | 0404/ENEC/25 |
| Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



FACTOR LED HB 1M 22800LM 840 45D IP66 (163W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 987984 | FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M |
| 987991 | FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák |



FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M (987984)



FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák (987991)

Datum vytvoření karty: 17 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 263/2023