

FACTOR LED HB 2M 29200LM 840 30D IP66 (202W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	994302
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	202
Světelný tok svítidla [lm]*:	29200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led HB je nejnovější generace High Bay svítidla s vysokým výkonem a vysokým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou těsností IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, pevného krytu z hliníkového odlitku a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje uvolňovat přebytečné teplo vznikající při provozu svítidla. Výhodou svítidel Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá závěsná, nebo povrchová montáž. Konstrukce umožňuje zavěsit nebo namontovat svítidlo složené z jednoho nebo dvou světelných modulů.

APLIKACE

Velmi dobré parametry těsnosti a odolnosti proti nárazu, schopnost pracovat při zvýšených teplotách - standardně do 45°C a rozsáhlá nabídka distribuce dávají velkou flexibilitu při výběru optimálního řešení. Factor LED HB najde uplatnění a bude skvěle fungovat v průmyslových halách, skladech, sportovních halách, v logistických a výstavních centrech a v dílnách.

FACTOR LED HB 2M 29200LM 840 30D IP66 (202W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	202	Materiál karoserie:	hliník
Index:	994302	Barva těla:	RAL7016
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK09
EAN:	5905963994302	Stupeň těsnosti:	IP66
Světelný tok svítidla [lm]:	29200	Montážní verze:	povrchové nebo zavěšené
Úhel osvětlení [°]:	30	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Materiál difuzoru:	PC	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	430/410/175
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Počet kusů na paletě [ks]:	18
Energetická třída:	C	Čistá hmotnost [kg]:	8.776
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145	Typ vyzařování:	symetrický
Třída ochrany:	I	Verze:	2 moduly
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Účinník:	0.98	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Přepětová ochrana [kV]:	6	Záruka [roky]:	5
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	387/397/125	Certifikát CE:	263/2023
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



FACTOR LED HB 2M 29200LM 840 30D IP66 (202W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
987984	FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M
987991	FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák



FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M (987984)



FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák (987991)

Datum vytvoření karty: 04 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 263/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl