

FACTOR LED 1M 15000LM 840 45D IP66 (101W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 987236 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 101 |
| Lichtstrom [lm]*: | 15000 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Schutzklasse: | I |
| Energieeffizienzklasse: | C |

CHARAKTERISTIK

Factor Led ist ein Flutlicht der neuesten Generation mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit IP66 und Schlagfestigkeit IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die Verwendung von Markenkomponenten, einem soliden Gehäuse aus Aluminiumguss und dem Einsatz einer passiven Lampenkühlung, die es ermöglicht, die im Lampenbetrieb entstehende überschüssige Wärme abzuführen. Der Vorteil von Factor Led ist die sehr schnelle und einfache Montage. Der Leichtstahlarm wird an der tragenden Konstruktion (Wand, Mast) befestigt und dann die Lichtmodule eingesteckt. An einem Halter kann der Installateur eine Lampe mit 1 bis 4 solcher Module befestigen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr gute Dichtigkeits- und Stoßfestigkeitsparameter, die Fähigkeit, bei erhöhten Temperaturen zu arbeiten – standardmäßig bis zu 45 °C, und ein umfangreiches Vertriebsangebot prädestinieren Factor Led-Lampen für den Einsatz unter schwierigen Wetterbedingungen. Es wird sowohl innerhalb von Industriehallen, Lagern, Sporthallen, in Logistikzentren als auch außerhalb - auf Sportplätzen, Flughäfen, Parkplätzen, Rollfeldern - eingesetzt und funktioniert hervorragend. Es kann auch die Fassaden von Gebäuden und Elemente der Außenarchitektur beleuchten.

EINZELHEITEN


FACTOR LED 1M 15000LM 840 45D IP66 (101W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|------------------------------|
| Index: | 987236 | Material Gehäuse: | Aluminium |
| EAN: | 5905963987236 | Farbe Gehäuse: | RAL7016 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 101 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 191/425/217 |
| Lichtstrom [lm]: | 15000 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | IP-Schutzart: | IP66 |
| Frequenz: | 47-63 | Betriebstemperatur [°C]: | von -40 bis +45 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 149 | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 430/200/185 |
| Energieeffizienzklasse: | C | Menge auf der Palette [Stück]: | 35 |
| Schutzklasse: | I | Eigengewicht [kg]: | 5.140 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Version: | 1 Modul |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 156000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Power Factor: | 0.98 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 45 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 6 | CE-Zertifikat: | 262/2023 |
| Material Diffusor: | PC | Anleitung: | Download PDF |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 27 März 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 262/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl