

FACTOR LED 2M 58800LM 840 90D DALI IP66 (434W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 993411 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 434 |
| Lichtstrom [lm]*: | 58800 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Schutzklasse: | I |
| Energieeffizienzklasse: | D |

CHARAKTERISTIK

Factor Led ist ein Flutlicht der neuesten Generation mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit IP66 und Schlagfestigkeit IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die Verwendung von Markenkomponenten, einem soliden Gehäuse aus Aluminiumguss und dem Einsatz einer passiven Lampenkühlung, die es ermöglicht, die im Lampenbetrieb entstehende überschüssige Wärme abzuführen. Der Vorteil von Factor Led ist die sehr schnelle und einfache Montage. Der Leichtstahlarm wird an der tragenden Konstruktion (Wand, Mast) befestigt und dann die Lichtmodule eingesteckt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr gute Dichtigkeits- und Stoßfestigkeitsparameter, die Fähigkeit, bei erhöhten Temperaturen zu arbeiten – standardmäßig bis zu 45 °C, und ein umfangreiches Vertriebsangebot prädestinieren Factor Led-Lampen für den Einsatz unter schwierigen Wetterbedingungen. Es wird sowohl innerhalb von Industriehallen, Lagern, Sporthallen, in Logistikzentren als auch außerhalb - auf Sportplätzen, Flughäfen, Parkplätzen, Rollfeldern - eingesetzt und funktioniert hervorragend. Es kann auch die Fassaden von Gebäuden und Elemente der Außenarchitektur beleuchten.

EINZELHEITEN


FACTOR LED 2M 58800LM 840 90D DALI IP66 (434W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------|
| Index: | 993411 | Farbe Gehäuse: | RAL7016 |
| EAN: | 5905963993411 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 385/425/340 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 434 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Lichtstrom [lm]: | 58800 | IP-Schutzart: | IP66 |
| Versorgungsspannung [V]: | 100-277 | Betriebstemperatur [°C]: | von -40 bis +45 |
| Frequenz: | 47-63 | DIMM DALI: | ja |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 135 | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 430/410/175 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Menge auf der Palette [Stück]: | 18 |
| Schutzklasse: | I | Eigengewicht [kg]: | 12.900 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Version: | 2 Module |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 156000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Power Factor: | 0.97 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 90 | Seitenfläche (SCx) [m2]: | 15° 0.013; 45° 0.034; 75° 0.047 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 6 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Material Diffusor: | PC | CE-Zertifikat: | 262/2023 |
| Material Gehäuse: | aluminium | Anleitung: | Download PDF |

LIGHT CURVES



FACTOR LED 2M 58800LM 840 90D DALI IP66 (434W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|------------------------------------|
| 684791 | Schutzgitter Factor LED 4M RAL7016 |
| 684784 | Schutzgitter Factor LED 3M RAL7016 |
| 684777 | Schutzgitter Factor LED 2M RAL7016 |
| 684760 | Schutzgitter Factor LED 1M RAL7016 |



Schutzgitter Factor LED 4M
RAL7016 (684791)



Schutzgitter Factor LED 3M
RAL7016 (684784)



Schutzgitter Factor LED 2M
RAL7016 (684777)

Erstellungsdatum der Karte: 22 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 262/2023