

FACTOR LED 3M 88800LM 740 RM7 IP66 SH (699W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	993145
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	699
Světelný tok svítidla [lm]*:	88800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>70
SDCM:	≤ 5
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led je světlomet nejnovější generace s vysokým výkonem a působivým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou těsností IP66 a nárazuvzdorností IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, masivnímu pouzdru z litého hliníku a použití pasivního systému chlazení lampy, který umožňuje odvádět přebytečné teplo vznikající při provozu lampy. Výhodou Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá montáž. Lehké ocelové rameno se připevňuje na nosnou konstrukci (zeď, sloup) a následně se zasunou světelné moduly. Na jeden držák může instalační technik připevnit lampu obsahující 1 až 4 takové moduly.

APLIKACE

Velmi dobré parametry těsnosti a odolnosti proti nárazu, schopnost pracovat při zvýšených teplotách - standardně do 45°C a rozsáhlá nabídka distribuce předurčují svítidla Factor Led pro práci v náročných povětrnostních podmínkách. Uplatní se a bude skvěle fungovat jak uvnitř průmyslových hal, skladů, sportovních hal, v logistických centrech, tak i venku - na sportovištích, letištích, parkovištích, manévrovacích plochách. Dokáže osvětlit i fasády budov a prvky vnější architektury.

PODROBNOSTI

FACTOR LED 3M 88800LM 740 RM7 IP66 SH (699W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	699	Materiál karoserie:	hliník
Index:	993145	Barva těla:	RAL7016
EAN:	5905963993145	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	580/425/340
Světelný tok svítidla [lm]:	88800	Odolnost proti nárazu:	IK09
Úhel osvětlení [°]:	RM7	Stupeň těsnosti:	IP66
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	430/810/175
Frekvence [Hz]:	47-63	Počet kusů na paletě [ks]:	18
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	127	Čistá hmotnost [kg]:	18.300
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Index podání barev (Ra):	>70	Boční plocha (SCx) [m2]:	15° 0.019; 45° 0.052; 75° 0.071
SDCM:	≤ 5	Záruka [roky]:	5
Účinník:	0.98	Certifikát CE:	262/2023
Verze:	3 moduly	Certifikace ENEC:	0404/ENEC/25
Přepětová ochrana [kV]:	6	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



FACTOR LED 3M 88800LM 740 RM7 IP66 SH (699W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
684791	Ochranná mřížka Factor LED 4M RAL7016
684784	Ochranná mřížka Factor LED 3M RAL7016
684777	Ochranná mřížka Factor LED 2M RAL7016
684760	Ochranná mřížka Factor LED 1M RAL7016



Ochranná mřížka Factor LED 4M
RAL7016 (684791)



Ochranná mřížka Factor LED 3M
RAL7016 (684784)



Ochranná mřížka Factor LED 2M
RAL7016 (684777)

Datum vytvoření karty: 25 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 262/2023