FACTOR LED 2M 34000LM 740 RM7 IP66 SH (240W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	993022
Référence:	993022

Degré d'étanchéité: IP66

Résistance aux chocs: IK09

Puissance nominale du luminaire [W]*: 240

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 34000

Température de couleur [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 70

SDMC: 5

Classe de protection:

Classe énergétique: C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Factor Led est le projecteur de dernière génération avec une puissance élevée et un flux lumineux impressionnant. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais également par une étanchéité élevée IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce à l'utilisation de composants de marque, un boîtier solide en fonte d'aluminium et l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de libérer l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'avantage de Factor Led est son montage très simple et rapide. Le bras en acier léger est fixé à la structure de support (mur, poteau), puis les modules d'éclairage sont branchés. Sur un support, l'installateur peut fixer une lampe contenant de 1 à 4 modules de ce type.

APPLICATION

De très bons paramètres d'étanchéité et de résistance aux chocs, la capacité de travailler à des températures élevées - jusqu'à 45°C en standard, et une offre de distribution étendue prédisposent les lampes Factor Led à fonctionner dans des conditions climatiques difficiles. Il sera utilisé et fonctionnera parfaitement à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, dans les centres logistiques et à l'extérieur - sur les terrains de sport, les aéroports, les parkings, les aires de manœuvre. Il peut également éclairer les façades des bâtiments et des éléments d'architecture extérieure.

DES DÉTAILS



FACTOR LED 2M 34000LM 740 RM7 IP66 SH (240W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	993022
EAN:	5905963993022
Puissance nominale du luminaire [W]:	240
Flux lumineux du luminaire [lm]:	34000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	47-63
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	142
Classe énergétique:	С
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
SDMC:	5
Facteur de puissance:	0.98
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Angle d'éclairage [°]:	RM7
Protection contre les surtensions [kV]:	6

Matériau du diffuseur:	verre trempé	
Matériau du corps:	aluminium	
Couleur du corps:	RAL7016	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	385/425/340	
Résistance aux chocs:	IK09	
Degré d'étanchéité:	IP66	
Température de travail [° C]:	de -40 à +45	
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	430/410/175	
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18	
Poids net [kg]:	12.790	
Version:	2 modules	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	262/2023	
Certificat ENEC:	0404/ENEC/25	
Déclaration Environnementale (FEP):	816/2025	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

COURBES LÉGÈRES






FACTOR LED 2M 34000LM 740 RM7 IP66 SH (240W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
684791	Grille de protection Factor LED 4M RAL7016
684784	Grille de protection Factor LED 3M RAL7016
684777	Grille de protection Factor LED 2M RAL7016
684760	Grille de protection Factor LED 1M RAL7016
370311	



Grille de protection Factor LED 4M RAL7016 (684791)



Grille de protection Factor LED 3M RAL7016 (684784)



Grille de protection Factor LED 2M RAL7016 (684777)

Date de création de la carte: 28 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

