

# CORIA 10300LM 900MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	555459
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	100
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	10300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny mat
<b>Materiał klosza:</b>	PS

## CHARAKTERYSTYKA

Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.


# CORIA 10300LM 900MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj klosza:	OPAL
Moc nominalna [W]:	100	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Moc znamionowa oprawy [W]:	114	Kolor korpusu:	czarny mat
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø900/86
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	10300	Sposób montażu:	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	9.800
Klasa ochrony:	I	Indeks:	555459
Temperatura barwowa [K]:	3000	EAN:	5905963555459
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	downlight
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	<a href="#">224/2023</a>
Współczynnik mocy:	0.97	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	Klasa ETIM:	EC001743
Materiał klosza:	PS	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# CORIA 10300LM 900MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
556647	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały
556661	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały dali
556654	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny
556678	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali
556685	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali

# CORIA 10300LM 900MM I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (100W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100  
biały (556647)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 biały  
dali (556661)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100  
czarny (556654)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 czarny  
dali (556678)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100  
biały (556685)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 biały  
dali (556708)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100  
czarny (556692)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 czarny  
dali (556715)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150  
biały (556722)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 biały  
dali (556746)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150  
czarny (556739)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 czarny  
dali (556753)

Data utworzenia karty: 21 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:224/2023