

CORIA 1750LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 830 (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	555114
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	22
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1750
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

CORIA 1750LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 830 (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	22	Kolor korpusu:	biały mat
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø400/86
Temperatura barwowa [K]:	3000	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1750	Sposób montażu:	zwieszany
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	3.400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Indeks:	555114
Częstotliwość [Hz]:	50-60	EAN:	5905963555114
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	Kategoria typ:	downlight
Klasa energetyczna:	F	Certyfikat CE:	224/2023
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Klasa ETIM:	EC001743
SDCM:	≤ 3	Instrukcja:	Download PDF
Współczynnik mocy:	0.88	Plik LDT:	Pobierz
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000		
Materiał klosza:	PS		
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo		

CORIA 1750LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 830 (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
556647	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały
556661	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały dali
556654	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny
556678	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali
556685	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali

CORIA 1750LM 400MM I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 830 (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Zawieszak Coria zestaw 1 fi 100 biały (556647)



Zawieszak Coria zestaw 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieszak Coria zestaw 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieszak Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)



Zawieszak Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieszak Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:224/2023