

ALTEZZO A 150 600MM 1100LM 840 IP65 RAL7016 10W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------|
| Indeks: | 413193 |
| Stopień szczelności: | IP65 |
| Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Moc nominalna [W]: | 9.50 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1100 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | RAL7016 |
| Kąt świecenia [°]: | 110 |
| Sposób montażu: | na fundamencie |

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina lamp zewnętrznych o nowoczesnym designie. Ozdobna, ażurowa obudowa nadaje oprawie lekkości i jednocześnie zapewnia ciekawy rozkład światła akcentującego. Kompaktowy (150mm x 150mm), kwadratowy w przekroju profil lamp jest wytrzymały na uderzenia (IK08 lub IK09). Wykonany został z aluminium w kolorze grafitowym (RAL 7016). Moduł świetlny stanowią LEDy o wysokiej trwałości z wytrzymałą przesłoną z poliwęglanu. Lampa zapewni energooszczędne oświetlenie i bezpieczeństwo użytkowników terenów zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone są do użytku zewnętrznego. Duża szczelność lamp pozwala na ich zastosowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Mogą pracować w bardzo niskich i wysokich temperaturach. Sprawdzą się w parkach i ogrodach do podświetlania małej architektury.

ALTEZZO A 150 600MM 1100LM 840 IP65 RAL7016 10W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Indeks: | 413193 | Kolor korpusu: | RAL7016 |
| EAN: | 5905963413193 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 150/150/600 |
| Źródło światła: | LED | Wymiary montażowe [mm]: | 75/75 - 90/90 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 10 | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Stopień szczelności: | IP65 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Sposób montażu: | na fundamencie |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1100 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +50 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 109 | Waga netto [kg]: | 4.200 |
| Klasa energetyczna: | E | Kategoria typ: | Oświetlenie parkowe i miejskie |
| Klasa ochrony: | I | Zakres napięć AC [V]: | 90 - 264 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 174000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 110000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 53000 |
| Kąt świecenia [°]: | 110 | Typ rozsyłu: | ogólny |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 2 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Certyfikat CE: | 179/2023 |
| Materiał korpusu: | aluminium | Instrukcja: | Pobierz PDF |

Data utworzenia karty: 29 maj 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:179/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl