


ALTEZZO A 120 600MM 850LM 840 IP65 RAL7016 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	413285
Nennleistung der Leuchte [W]*:	8
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	8.40
Lichtstrom [lm]*:	850
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7016
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Eine Familie von Außenleuchten mit einem modernen Design. Das dekorative, durchbrochene Gehäuse verleiht der Leuchte ein leichtes Aussehen und sorgt gleichzeitig für eine interessante Verteilung des Akzentlichts. Das kompakte (120mm x 120mm), quadratische Querschnittsprofil der Altezzo-Leuchten ist stoßfest nach IK08. Es ist aus Aluminium in Graphit (RAL 7016) gefertigt. Das Lichtmodul besteht aus langlebigen LEDs mit einer langlebigen Polycarbonatblende. Die Leuchte sorgt für energieeffiziente Beleuchtung und Sicherheit für die Nutzer von Außenbereichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sie sind für den Einsatz im Freien konzipiert. Die hohe Dichtigkeit der Lampen ermöglicht den Einsatz unter rauen Wetterbedingungen. Sie können bei sehr niedrigen und hohen Temperaturen betrieben werden. Sie eignen sich gut für Parks und Gärten, um kleine Architekturen zu beleuchten.

ALTEZZO A 120 600MM 850LM 840 IP65 RAL7016 8W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	413285	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	8	Farbe Gehäuse:	RAL7016
EAN:	5905963413285	Einbaumaße [mm]:	75/75 - 90/90
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP65
Lichtstrom [lm]:	850	Montage:	auf einem Fundament
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +50
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	2.800
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Kategorietyt:	Park- und Stadtbeleuchtung
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	120/120/600	Wechselspannungsbereich [V]:	90 - 264
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	174000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	110000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	53000
SDCM:	≤ 3	Verteilungstyp:	allgemein
Abstrahl- winkel [°]:	110	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Überspannungsschutz [kV]:	2	CE-Zertifikat:	180/2023
Typ Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 29 Mai 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 180/2023