
## MESSAGGIO 1541 MM 2950 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 64 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Nennleistung [W] - Reichweite: 64

Lumenoutput [lm] - Reichweite: 2950

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 4000

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: OPAL

Material Gehäuse: Stahl

Farbe Gehäuse: RAL5025/4011

IP-Schutzart: IP20

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 1230/1541/80

#### **CHARAKTERISTIK**

Die Messaggio-Kollektion, entworfen von Dorota Koziara, umfasst Pendelleuchten mit einer minimalistischen Form. Sie sind in allen RAL-Farben erhältlich, auch in einer mehrfarbigen Version, bei der die Außenseite des Gehäuses und die Innenseite der Lampe unterschiedliche Farben haben. Auf diese Weise bietet Messaggio unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Dank der Möglichkeit, die Länge der Pendelleuchten zu verstellen, lassen sich mit den Messaggio-Leuchten überraschende Lichtkompositionen schaffen. Bei den Versionen mit DALI-Steuerung lässt sich der Lichtstrom variieren, was die dekorative Wirkung noch verstärkt. Der Milchglasdiffusor ist aus PC gefertigt, während das Gehäuse aus robustem und dennoch optisch filigranem Stahl besteht, was die Langlebigkeit des Produkts gewährleistet.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.



# MESSAGGIO 1541 MM 2950 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 64 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

| EAN: 5905963579165  Nennleistung [W] - Reichweite: 64  Nennleistung der Leuchte [W]: 64  Lumenoutput [Im] - Reichweite: 2950  Lichtstrom [Im]: 2950  Lichtquelle: LED  Farbtemperatur [K]: 4000  Farbe Gehäuse: RAL5025/4011  DIMM DALI: ja  Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 1230/1541/80  Versorgungsspannung [V]: 220 - 240  Frequenz: 50 - 60  Lichtausbeute [Im/W]: 46  Schutzklasse: I  SDCM: 3  Lebensdauer LED L70B50 [h]: 99000  Lebensdauer LED L80B20 [h]: 63000  Lebensdauer LED L90B10 [h]: 31000   | Index:                         | 579165        |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nennleistung [W] - Reichweite:       64         Nennleistung der Leuchte [W]:       64         Lumenoutput [Im] - Reichweite:       2950         Lichtstrom [Im]:       2950         Lichtquelle:       LED         Farbtemperatur [K]:       4000         Farbe Gehäuse:       RAL5025/4011         DIMM DALI:       ja         Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:       1230/1541/80         Versorgungsspannung [V]:       220 - 240         Frequenz:       50 - 60         Lichtausbeute [Im/W]:       46         Schutzklasse:       I         SDCM:       3         Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000 |                                |               |
| Nennleistung der Leuchte [W]:       64         Lumenoutput [Im] - Reichweite:       2950         Lichtstrom [Im]:       2950         Lichtquelle:       LED         Farbtemperatur [K]:       4000         Farbe Gehäuse:       RAL5025/4011         DIMM DALI:       ja         Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:       1230/1541/80         Versorgungsspannung [V]:       220 - 240         Frequenz:       50 - 60         Lichtausbeute [Im/W]:       46         Schutzklasse:       I         SDCM:       3         Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000   |                                | 5905963579165 |
| Lumenoutput [Im] - Reichweite:       2950         Lichtstrom [Im]:       2950         Lichtquelle:       LED         Farbtemperatur [K]:       4000         Farbe Gehäuse:       RAL5025/4011         DIMM DALI:       ja         Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:       1230/1541/80         Versorgungsspannung [V]:       220 - 240         Frequenz:       50 - 60         Lichtausbeute [Im/W]:       46         Schutzklasse:       I         SDCM:       3         Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000  | Nennleistung [W] - Reichweite: | 64            |
| Lichtstrom [Im]:       2950         Lichtquelle:       LED         Farbtemperatur [K]:       4000         Farbe Gehäuse:       RAL5025/4011         DIMM DALI:       ja         Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:       1230/1541/80         Versorgungsspannung [V]:       220 - 240         Frequenz:       50 - 60         Lichtausbeute [Im/W]:       46         Schutzklasse:       I         SDCM:       3         Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000  | Nennleistung der Leuchte [W]:  | 64            |
| Lichtquelle:         LED           Farbtemperatur [K]:         4000           Farbe Gehäuse:         RAL5025/4011           DIMM DALI:         ja           Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:         1230/1541/80           Versorgungsspannung [V]:         220 - 240           Frequenz:         50 - 60           Lichtausbeute [Im/W]:         46           Schutzklasse:         I           SDCM:         3           Lebensdauer LED L70B50 [h]:         99000           Lebensdauer LED L80B20 [h]:         63000  | Lumenoutput [Im] - Reichweite: | 2950          |
| Farbtemperatur [K]:       4000         Farbe Gehäuse:       RAL5025/4011         DIMM DALI:       ja         Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:       1230/1541/80         Versorgungsspannung [V]:       220 - 240         Frequenz:       50 - 60         Lichtausbeute [Im/W]:       46         Schutzklasse:       I         SDCM:       3         Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000   | Lichtstrom [lm]:               | 2950          |
| Farbe Gehäuse:         RAL5025/4011           DIMM DALI:         ja           Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:         1230/1541/80           Versorgungsspannung [V]:         220 - 240           Frequenz:         50 - 60           Lichtausbeute [lm/W]:         46           Schutzklasse:         I           SDCM:         3           Lebensdauer LED L70B50 [h]:         99000           Lebensdauer LED L80B20 [h]:         63000  | Lichtquelle:                   | LED           |
| DIMM DALI:       ja         Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:       1230/1541/80         Versorgungsspannung [V]:       220 - 240         Frequenz:       50 - 60         Lichtausbeute [lm/W]:       46         Schutzklasse:       I         SDCM:       3         Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000  | Farbtemperatur [K]:            | 4000          |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 1230/1541/80  Versorgungsspannung [V]: 220 - 240  Frequenz: 50 - 60  Lichtausbeute [lm/W]: 46  Schutzklasse: I  SDCM: 3  Lebensdauer LED L70B50 [h]: 99000  Lebensdauer LED L80B20 [h]: 63000   | Farbe Gehäuse:                 | RAL5025/4011  |
| Versorgungsspannung [V]:       220 - 240         Frequenz:       50 - 60         Lichtausbeute [Im/W]:       46         Schutzklasse:       I         SDCM:       3         Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000   | DIMM DALI:                     | ja            |
| Frequenz:         50 - 60           Lichtausbeute [lm/W]:         46           Schutzklasse:         I           SDCM:         3           Lebensdauer LED L70B50 [h]:         99000           Lebensdauer LED L80B20 [h]:         63000  | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:    | 1230/1541/80  |
| Lichtausbeute [Im/W]: 46  Schutzklasse: I  SDCM: 3  Lebensdauer LED L70B50 [h]: 99000  Lebensdauer LED L80B20 [h]: 63000  | Versorgungsspannung [V]:       | 220 - 240     |
| Schutzklasse:         I           SDCM:         3           Lebensdauer LED L70B50 [h]:         99000           Lebensdauer LED L80B20 [h]:         63000   | Frequenz:                      | 50 - 60       |
| SDCM: 3  Lebensdauer LED L70B50 [h]: 99000  Lebensdauer LED L80B20 [h]: 63000   | Lichtausbeute [lm/W]:          | 46            |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]:       99000         Lebensdauer LED L80B20 [h]:       63000   | Schutzklasse:                  | 1             |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: 63000   | SDCM:                          | 3             |
| •   | Lebensdauer LED L70B50 [h]:    | 99000         |
| <b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b> 31000  | Lebensdauer LED L80B20 [h]:    | 63000         |
|   | Lebensdauer LED L90B10 [h]:    | 31000         |

| Abstrahl- winkel [°]:                      | 116 x 58            |
|--|---------------------|
| Verteilungstyp:                            | open space          |
| Material Diffusor:                         | PC                  |
| Typ Diffusor:                              | OPAL                |
| Material Gehäuse:                          | Stahl               |
| Einbaumaße [mm]:                           | 340                 |
| IP-Schutzart:                              | IP20                |
| Montage:                                   | Hänge-/abgehängt    |
| Betriebstemperatur [°C]:                   | von -25 bis +35     |
| Grundmaterial:                             | aluminium           |
| Steuerung:                                 | ja                  |
| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 171/168/1551        |
| Eigengewicht [kg]:                         | 4.870               |
| Garantie [Jahre]:                          | 5                   |
| Kategorietyp:                              | Dekorative Leuchten |
| CE-Zertifikat:                             | 207/2023            |
| Anleitung:                                 | Download PDF        |
| Plik LDT:                                  | Download            |

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





Seite 2/2