


MESSAGGIO 701 MM 1000 LM 840 IP20 I CL. 18 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	579066
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1000
Zdroj světla:	LED
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	56
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

MESSAGGIO 701 MM 1000 LM 840 IP20 I CL. 18 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579066	Životnost LED L80B20 [h]:	63000
EAN:	5905963579066	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18	Úhel osvětlení [°]:	116 x 58
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1000	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PC
Barva těla:	RAL2004/4003	Typ difuzoru:	OPÁL
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Barva difuzoru:	mléko
Světelný tok svítidla [lm]:	1000	Materiál karoserie:	ocel
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/701/80	Instalační rozměry [mm]:	340
Zdroj světla:	LED	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	závěsné
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	56	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/801
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	2.370
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Certifikát CE:	207/2023
		Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 14 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl