MESSAGGIO KINKIET 1541MM 2500-4300LM 840 IP20 I KL. 35-64W RAL2004 RAL4003

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	35 - 64
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2500 - 4300
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	67
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	RAL2004/4003
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	128/1541/70

CHARAKTERYSTYKA

Kinkiety z kolekcji Messaggio, dostępne w różnych kolorach i wymiarach, mogą tworzyć spektakularne kompozycje świetlne oraz dekoracyjne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Zastosowane w lampach moduły LED zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.
Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO KINKIET 1541MM 2500-4300LM 840 IP20 I KL. 35-64W RAL2004 RAL4003

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	579103	**Rodzaj klosza:**	OPAL
EAN:	5905963579103	**Kolor klosza:**	mleczny
Moc znamionowa [W] - zakres:	35 - 64	**Materiał korpusu:**	stal
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2500 - 4300	**Kolor korpusu:**	RAL2004/4003
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	128/1541/70
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Wymiary montażowe [mm]:**	340
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	67	**Stopień szczelności:**	IP20
Klasa ochronności:	I	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Materiał podkładu:**	aluminium
SDCM:	3	**Waga netto [kg]:**	4.990
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L80B10 [h]:	63000	**Kategoria typ:**	Oprawy dekoracyjne
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie architektoniczne
Kąt świecenia [°]:	116 x 58	**Certyfikat CE:**	208/2023
Typ rozsyłu:	open space	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 14 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl