MESSAGGIO WANDLEUCHTE 1541 MM 2500 - 4300 LM 840 IP20 I KL. 35 - 64 W RAL2004 RAL4003

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	35 - 64
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2500 - 4300
Lichtausbeute [lm/W]:	67
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	RAL2004/4003
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	128/1541/70

CHARAKTERISTIK

Mit den Wandleuchten der Kollektion Messaggio, die in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind, lassen sich spektakuläre Licht- und Dekorationskompositionen schaffen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Die in den Lampen verwendeten LED-Module gewährleisten eine hohe Energieeffizienz. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Diffusor besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung des Lichtstroms ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO WANDLEUCHTE 1541 MM 2500 - 4300 LM 840 IP20 I KL. 35 - 64 W RAL2004 RAL4003

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	579103	**Farbe Diffusor:**	milchig
EAN:	5905963579103	**Material Gehäuse:**	Stahl
Nennleistung [W] - Reichweite:	35 - 64	**Farbe Gehäuse:**	RAL2004/4003
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2500 - 4300	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	128/1541/70
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Einbaumaße [mm]:**	340
Frequenz:	50 - 60	**IP-Schutzart:**	IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	67	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	**Grundmaterial:**	aluminium
SDCM:	3	**Eigengewicht [kg]:**	4.990
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	**Garantie [Jahre]:**	5
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000	**Kategorietyp:**	Dekorative Leuchten
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	**Kategorie der Anwendung:**	Architektur
Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58	**CE-Zertifikat:**	208/2023
Verteilungstyp:	open space	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PC	**Plik LDT:**	Download
Typ Diffusor:	OPAL		

Erstellungsdatum der Karte: 14 Juni 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl