

MESSAGGIO KINKIET 1541 MM 4300 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL2004 RAL4003

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage: 64

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 4300

Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: 67

Classe de protection: I

Température de couleur [K]: 4000

SDMC: 3

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du corps: RAL2004/4003

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 128/1541/70

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les lampes murales de la collection Messaggio, disponibles en plusieurs couleurs et tailles, permettent de créer des compositions lumineuses et décoratives spectaculaires, conçues selon les concepts individuels de l'architecte. Les modules LED utilisés dans les lampes garantissent un haut niveau d'efficacité énergétique. Le boîtier en acier, robuste mais visuellement délicat, peut être peint à l'intérieur et à l'extérieur dans deux couleurs RAL différentes. Le diffuseur laiteux est en polycarbonate résistant aux chocs.

Les appliques Messaggio sont également disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler le flux lumineux.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO KINKIET 1541 MM 4300 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL2004 RAL4003

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	579097	Matériau du corps:	acier
EAN:	5905963579097	Couleur du corps:	RAL2004/4003
Puissance nominale [W] - plage:	64	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	128/1541/70
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	4300	Dimensions de montage [mm]:	340
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [°C]:	de -25 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	67	Matériau de support:	aluminium
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	4000	La gestion:	oui
SDMC:	3	Poids net [kg]:	4.640
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	63000	Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000	Catégorie d'application:	architectural
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58	Certificat CE:	208/2023
Type de diffusion:	open space	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	OPALE	Plik LDT:	Download
Couleur du diffuseur:	laitier		

Date de création de la carte: 14 juin 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 208/2023