

# MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 1000 LM 840 IP20 I CL. 18 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	56
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	RAL2004/4003
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/701/106

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelné-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 1000 LM 840 IP20 I CL. 18 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579134
EAN:	5905963579134
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	56
Teplota barvy [K]:	4000
Třída ochrany:	I
SDCM:	≤ 3
Životnost LED L70B50 [h]:	99000
Životnost LED L80B20 [h]:	63000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58
Typ vyzařování:	Otevřený prostor

Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Barva těla:	RAL2004/4003
Materiál karoserie:	ocel
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/701/106
Instalační rozměry [mm]:	340
Stupeň těsnosti:	IP20
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/801
Čistá hmotnost [kg]:	2.260
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	<a href="#">208/2023</a>
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

Datum vytvoření karty: 14 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 208/2023