# MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 830 LM 840 IP20 I CL.  18 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 18 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 830 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 46 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Barva těla:** | RAL8029/1035 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 128/701/106 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 830 LM 840 IP20 I CL.  18 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 579417 |
| **EAN:** | 5905963579417 |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 18 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 830 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 46 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 99000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 63000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 31000 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 116 x 58 |
| **Typ vyzařování:** | Otevřený prostor |

| | |
|---|---|
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Materiál karoserie:** | ocel |
| **Barva těla:** | RAL8029/1035 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 128/701/106 |
| **Instalační rozměry [mm]:** | 340 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:** | 171/168/801 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 2.510 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 208/2023 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

Datum vytvoření karty: 14 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 208/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl