

# MESSAGGIO STOJĄCA 1246MM 1300LM 840 IP20 I KL. DALI SWITCH 23W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	LED
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	23
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1300
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	57
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	99000
<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	63000
<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	31000

## CHARAKTERYSTYKA

W kolekcji Messaggio, zaprojektowanej przez Dorotę Koziałą, znalazły się lampy stojące – pierwsze tego typu w portfolio marki. Ich minimalistyczna forma oraz opcja personalizacji kolorystycznej dają szerokie możliwości aranżacyjne. Lampa oparte na technologii modułów LED, zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa, może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Lampy stojące Messaggio są dostępne w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących, pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO STOJĄCA 1246MM 1300LM 840 IP20 I KL. DALI SWITCH 23W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	579295	Kolor klosza:	mleczny
EAN:	5905963579295	Materiał korpusu:	stal
Źródło światła:	LED	DIMM DALI:	1
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Kolor korpusu:	RAL8029/1035
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1300	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/1246
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	Stojąca
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	57	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Klasa ochronności:	I	Materiał podkładu:	aluminium
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sterowanie:	tak
SDCM:	≤ 3	Przewód - długość [m]:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000	Waga netto [kg]:	5.760
Żywotność LED L80B20 [h]:	63000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	Kategoria typ:	architektoniczne
Kąt świecenia [°]:	116 x 58	Kategoria zastosowanie:	architektoniczne
Typ rozsyłu:	open space	Certyfikat CE:	<a href="#">212/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Rodzaj klosza:	OPAL		

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:212/2023