

# MESSAGGIO STOJĄCA 1807MM 2500LM 840 IP20 I KL. DALI SWITCH 44W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |         |
|--|---------|
| <b>Źródło światła:</b>                     | LED     |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>         | 44      |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>     | 1850    |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                 | 50 - 60 |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 42      |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | I       |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000    |
| <b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>           | 99000   |
| <b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>           | 63000   |
| <b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>           | 31000   |

## CHARAKTERYSTYKA

W kolekcji Messaggio, zaprojektowanej przez Dorotę Koziałą, znalazły się lampy stojące – pierwsze tego typu w portfolio marki. Ich minimalistyczna forma oraz opcja personalizacji kolorystycznej dają szerokie możliwości aranżacyjne. Lampy oparte na technologii modułów LED, zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa, może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Lampy stojące Messaggio są dostępne w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących, pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlnodekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO STOJĄCA 1807MM 2500LM 840 IP20 I KL. DALI SWITCH 44W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                         |                             |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 579288        | Kolor klosza:           | mleczny                     |
| EAN:                                | 5905963579288 | Materiał korpusu:       | stal                        |
| Źródło światła:                     | LED           | DIMM DALI:              | tak                         |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 44            | Kolor korpusu:          | RAL8029/1035                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1850          | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 300/1807                    |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240     | Stopień szczelności:    | IP20                        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60       | Sposób montażu:         | Stojąca                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 42            | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35               |
| Klasa ochronności:                  | I             | Materiał podkładu:      | aluminium                   |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Sterowanie:             | tak                         |
| SDCM:                               | ≤ 3           | Przewód - długość [m]:  | 3                           |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 99000         | Waga netto [kg]:        | 7.800                       |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 63000         | Gwarancja [lata]:       | 5                           |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 31000         | Kategoria typ:          | architektoniczne            |
| Kąt świecenia [°]:                  | 116 x 58      | Kategoria zastosowanie: | architektoniczne            |
| Typ rozsyłu:                        | open space    | Certyfikat CE:          | <a href="#">212/2023</a>    |
| Materiał klosza:                    | PC            | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL          |                         |                             |

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:212/2023