# MESSAGGIO STEHEND 1241 MM 1400 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI SWITCH 23 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Lichtquelle:** | LED |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 23 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1400 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 61 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 99000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 63000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 31000 |

## CHARAKTERISTIK

Die von Dorota Koziara entworfene Kollektion Messaggio umfasst Stehleuchten - die ersten ihrer Art im Portfolio der Marke. Ihre minimalistische Form und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung bieten eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Leuchten basieren auf der LED-Modultechnologie, die eine hohe Energieeffizienz gewährleistet. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Lampenschirm besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Die Messaggio-Stehleuchten sind mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Einstellung des Lichtstroms ermöglicht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

# MESSAGGIO STEHEND 1241 MM 1400 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI SWITCH 23 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 579158 | **Farbe Diffusor:** | milchig |
| **EAN:** | 5905963579158 | **Material Gehäuse:** | Stahl |
| **Lichtquelle:** | LED | **Farbe Gehäuse:** | RAL5025/4011 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 23 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 280/1241 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1400 | **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 | **Montage:** | stand |
| **Frequenz:** | 50 - 60 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von -25 bis +35 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 61 | **Grundmaterial:** | aluminium |
| **Schutzklasse:** | I | **DIMM DALI:** | ja |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 | **Steuerung:** | ja |
| **SDCM:** | 3 | **Kabellänge [m]:** | 3 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 99000 | **Eigengewicht [kg]:** | 6.200 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 63000 | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 31000 | **Kategorietyp:** | Dekorative Leuchten |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 116 x 58 | **Kategorie der Anwendung:** | Architektur |
| **Verteilungstyp:** | open space | **CE-Zertifikat:** | 175/2026 |
| **Material Diffusor:** | PC | **Anleitung:** | Download PDF |
| **Typ Diffusor:** | OPAL | | |

Erstellungsdatum der Karte: 18 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 175/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl