MESSAGGIO STEHEND 1802 MM 2650 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI SWITCH 44 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]*:	44
Lichtstrom [lm]*:	2650
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	60
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000

CHARAKTERISTIK

Die von Dorota Koziara entworfene Kollektion Messaggio umfasst Stehleuchten - die ersten ihrer Art im Portfolio der Marke. Ihre minimalistische Form und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung bieten eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Leuchten basieren auf der LED-Modultechnologie, die eine hohe Energieeffizienz gewährleistet. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Lampenschirm besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Die Messaggio-Stehleuchten sind mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Einstellung des Lichtstroms ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO STEHEND 1802 MM 2650 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI SWITCH 44 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	579141	**Farbe Diffusor:**	milchig
EAN:	5905963579141	**Material Gehäuse:**	Stahl
Lichtquelle:	LED	**Farbe Gehäuse:**	RAL5025/4011
Nennleistung der Leuchte [W]:	44	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	300/1802
Lichtstrom [lm]:	2650	**IP-Schutzart:**	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Montage:**	stand
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	60	**Grundmaterial:**	aluminium
Schutzklasse:	I	**DIMM DALI:**	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	**Steuerung:**	ja
SDCM:	3	**Kabellänge [m]:**	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	**Eigengewicht [kg]:**	8.430
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000	**Garantie [Jahre]:**	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	**Kategorietyp:**	Dekorative Leuchten
Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58	**Kategorie der Anwendung:**	Architektur
Verteilungstyp:	open space	**CE-Zertifikat:**	175/2026
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Typ Diffusor:	OPAL		

Erstellungsdatum der Karte: 18 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 175/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl