MESSAGGIO STOJÍCÍ 1241 MM 1300 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 23 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	579295
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	23
Světelný tok svítidla [lm]*:	1300
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	57
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Životnost LED L70B50 [h]:	99000
Životnost LED L80B10 [h]:	63000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje stojací lampy - první svého druhu v portfoliu značky. Jejich minimalistický tvar a možnost barevné personalizace poskytují širokou škálu možností designu. Svítidla založená na technologii LED modulů poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový kryt, který je pevný, ale vizuálně jemný, lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu.
Stojanové lampy Messaggio jsou k dispozici s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného výkonu.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO STOJÍCÍ 1241 MM 1300 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 23 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579295
EAN:	5905963579295
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23
Světelný tok svítidla [lm]:	1300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	57
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	99000
Životnost LED L80B10 [h]:	63000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58
Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PC

Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	RAL8029/1035
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/1241
Instalační rozměry [mm]:	60
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	stojící
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	ano
Délka vodiče [m]:	3
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	290/290/1260
Čistá hmotnost [kg]:	6.200
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	175/2026
Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 175/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl