# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1241 MM 1400 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 23 W RAL5025 RAL4011

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 579158 |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 23 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 1400 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 61 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 99000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 63000 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje stojací lampy - první svého druhu v portfoliu značky. Jejich minimalistický tvar a možnost barevné personalizace poskytují širokou škálu možností designu. Svítidla založená na technologii LED modulů poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový kryt, který je pevný, ale vizuálně jemný, lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu.
Stojanové lampy Messaggio jsou k dispozici s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného výkonu.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1241 MM 1400 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 23 W RAL5025 RAL4011

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 579158 |
| **EAN:** | 5905963579158 |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 23 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1400 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 61 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 99000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 63000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 31000 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 116 x 58 |
| **Typ vyzařování:** | Otevřený prostor |
| **Materiál difuzoru:** | PC |

| | |
|---|---|
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Materiál karoserie:** | ocel |
| **Barva těla:** | RAL5025/4011 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 280/1241 |
| **Instalační rozměry [mm]:** | 60 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | stojící |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -25 do +35 |
| **DIMM DALI:** | ano |
| **Délka vodiče [m]:** | 3 |
| **Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:** | 290/290/1260 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 6.200 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 175/2026 |
| **Manuál:** | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 175/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl