

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1807 MM 2500 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 44 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	579288
<b>Zdroj světla:</b>	LED
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	44
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1850
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	42
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	99000
<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	63000

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje stojací lampy - první svého druhu v portfoliu značky. Jejich minimalistický tvar a možnost barevné personalizace poskytují širokou škálu možností designu. Svítidla založená na technologii LED modulů poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový kryt, který je pevný, ale vizuálně jemný, lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu.

Stojanové lampy Messaggio jsou k dispozici s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného výkonu.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1807 MM 2500 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 44 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	579288	<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>EAN:</b>	5905963579288	<b>Barva difuzoru:</b>	mléko
<b>Zdroj světla:</b>	LED	<b>Materiál karoserie:</b>	ocel
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	44	<b>Barva těla:</b>	RAL8029/1035
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	1850	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	300/1807
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	60
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	42	<b>Montážní verze:</b>	stojící
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -25 do +35
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>SDCM:</b>	3	<b>Délka vodiče [m]:</b>	3
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	99000	<b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	310/310/1820
<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	63000	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	7.800
<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	31000	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	116 x 58	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">212/2023</a>
<b>Typ vyzařování:</b>	Otevřený prostor	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 212/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl