

MESSAGGIO STOJÍCÍ 1807 MM 2650 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 44 W RAL5025 RAL4011

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	579141
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	44
Světelný tok svítidla [lm]*:	2650
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	60
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Životnost LED L70B50 [h]:	99000
Životnost LED L80B20 [h]:	63000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje stojací lampy - první svého druhu v portfoliu značky. Jejich minimalistický tvar a možnost barevné personalizace poskytují širokou škálu možností designu. Svítidla založená na technologii LED modulů poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový kryt, který je pevný, ale vizuálně jemný, lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu.

Stojanové lampy Messaggio jsou k dispozici s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného výkonu.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO STOJÍCÍ 1807 MM 2650 LM 840 IP20 I CL. DALI PŘEPÍNAČ 44 W RAL5025 RAL4011

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579141	Typ difuzoru:	OPÁL
EAN:	5905963579141	Barva difuzoru:	mléko
Zdroj světla:	LED	DIMM DALI:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	44	Materiál karoserie:	ocel
Světelný tok svítidla [lm]:	2650	Barva těla:	RAL5025/4011
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/1807
Frekvence [Hz]:	50–60	Instalační rozměry [mm]:	60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	60	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	Stojáca
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	≤ 3	Délka vodiče [m]:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	310/310/1820
Životnost LED L80B20 [h]:	63000	Čistá hmotnost [kg]:	7.800
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58	Certifikát CE:	212/2023
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC		

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 212/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl