MESSAGGIO KINKIET XS 59 LM 840 IP20 I KL. DALI 2W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	2
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	59
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL8029/1035
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	200/130/140

CHARAKTERYSTYKA

Małe kinkiety Messaggio zaskakują minimalistyczną formą oraz opcją personalizacji kolorystycznej. Lampy mogą być malowane na dowolny odcień z palety RAL i tworzyć zjawiskowe dekoracje świetlne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Obudowa lamp jest wykonana z solidnej, ale delikatnej w odbiorze wizualnym stali, natomiast klosz z mlecznego PC.
Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, które pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO KINKIET XS 59 LM 840 IP20 I KL. DALI 2W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	579356
EAN:	5905963579356
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	2
Strumień świetlny oprawy [lm]:	59
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	108000
Żywotność LED L80B10 [h]:	108000
Żywotność LED L90B10 [h]:	108000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL8029/1035
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	200/130/140
Stopień szczelności:	IP20
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	tak
Gwarancja [lata]:	5
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne
Certyfikat CE:	209/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 22 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 209/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl