MESSAGGIO WANDLEUCHTE XS 59 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 2 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	2
Lichtstrom [lm]*:	59
Schutzklasse:	I
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL5025/4011
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	200/130/140

CHARAKTERISTIK

Die kleinen Messaggio-Wandleuchten überraschen durch ihre minimalistische Form und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung. Die Leuchten können in jedem beliebigen Farbton der RAL-Palette lackiert werden und schaffen phänomenale Lichtdekorationen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Das Lampengehäuse ist aus robustem, aber optisch filigranem Stahl gefertigt, während der Schirm aus milchigem PC besteht.

Die Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, mit der sich der Lichtstrom regulieren lässt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO WANDLEUCHTE XS 59 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 2 W RAL5025 RAL4011

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	579219	**Typ Diffusor:**	OPAL
EAN:	5905963579219	**Farbe Diffusor:**	milchig
Lichtquelle:	LED	**Material Gehäuse:**	Stahl
Nennleistung der Leuchte [W]:	2	**Farbe Gehäuse:**	RAL5025/4011
Lichtstrom [lm]:	59	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	200/130/140
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP20
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Schutzklasse:	I	**DIMM DALI:**	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	3	**Kategorietyp:**	Dekorative Leuchten
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	**Kategorie der Anwendung:**	Architektur
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	63000	**CE-Zertifikat:**	209/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PC	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 11 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 209/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl