

RQ 220 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP65/IP20 II TRŽ. MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|-------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 24 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2900 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 121 |
| Energetická třída: | D |
| Třída ochrany: | II |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | MAT |

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP65/IP20 II TŘ. MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index: | 947025 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 221/221/51 |
| EAN: | 5905963947025 | Instalační rozměry [mm]: | 200 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 24 | Stupeň těsnosti: | IP65/IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2900 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od 0 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Počet kusů na paletě [ks]: | 285 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 121 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.380 |
| Energetická třída: | D | Typ kategorie: | downlight |
| Třída ochrany: | II | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ vyzařování: | Lambertian | Certifikát CE: | 301/2023 |
| Materiál difuzoru: | PC | HACCP: | 852/2004 |
| Typ difuzoru: | MAT | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | Přík LDT: | |
| DIMM DALI: | ano | | |
| Barva těla: | bílý | | |

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 301/2023