

# RQ 220 LED PLUS P 2700LM 830 IP65/IP20 I TRŘ. AW3H MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*:     | 24    |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 2700  |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 113   |
| Energetická třída:                 | D     |
| Třída ochrany:                     | I     |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000  |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110   |
| Materiál difuzoru:                 | PC    |
| Typ difuzoru:                      | MAT   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED PLUS P 2700LM 830 IP65/IP20 I TŘ. AW3H MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                               |                              |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 947049        | Barva těla:                   | bílý                         |
| EAN:                               | 5905963947049 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 221/221/51                   |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Instalační rozměry [mm]:      | 200                          |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 24            | Odolnost proti nárazu:        | IK07                         |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2700          | Stupeň těsnosti:              | IP65/IP20                    |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Montážní verze:               | zapuštěné                    |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Provozní teplota [°C]:        | od 0 do +25                  |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 113           | Počet kusů na paletě [ks]:    | 130                          |
| Energetická třída:                 | D             | Čistá hmotnost [kg]:          | 0.820                        |
| Třída ochrany:                     | I             | Typ kategorie:                | downlight                    |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Životnost LED L70B50 [h]:     | 132000                       |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Životnost LED L80B20 [h]:     | 84000                        |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110           | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000                        |
| Typ vyzařování:                    | Lambertian    | Záruka [roky]:                | 2                            |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Certifikát CE:                | <a href="#">301/2023</a>     |
| Typ difuzoru:                      | MAT           | HACCP:                        | <a href="#">852/2004</a>     |
| Materiál karoserie:                | ABS           | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a> |

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 301/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl