

# RQ 220 LED PLUS P 3300LM DALI 840 IP65/IP20 II TRŘ. PRM 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	24
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3300
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	138
<b>Energetická třída:</b>	C
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	115
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED PLUS P 3300LM DALI 840 IP65/IP20 II TR. PRM 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	947087	Odolnost proti nárazu:	IK07
EAN:	5905963947087	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	Počet kusů na paletě [ks]:	285
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	0.285
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	138	Typ kategorie:	downlight
Energetická třída:	C	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	115	Certifikát CE:	<a href="#">301/2023</a>
Typ vyzařování:	Lambertian	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ difuzoru:	PRM	SDCM:	3
Materiál karoserie:	ABS	Účinník:	0.90
Barva těla:	bílý	Optika:	objektiv
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Instalační rozměry [mm]:	200		

Datum vytvoření karty: 23 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 301/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl