

RQ 220 LED N 2100LM 840 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	947360
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED N 2100LM 840 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Materiál difuzoru:	PC
Index:	947360	Materiál karoserie:	ABS
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963947360	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	232/232/100
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	rostaw otworów 180x180,šruha □4,5mm
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Typ difuzoru:	PRM	Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	Typ kategorie:	downlight
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	60 000
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	HACCP:	852/2004
Úhel osvětlení [°]:	110	Certifikát CE:	298/2023
		Manuál:	Download PDF

RQ 220 LED N 2100LM 840 IP44 I CL. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 298/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl