

RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 I CL. AW3H MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	947544
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	130
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 I CL. AW3H MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	232/232/100
Index:	947544	Úhel osvětlení [°]:	110
Světelný tok svítidla [lm]:	2200	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963947544	Materiál karoserie:	ABS
Teplota barvy [K]:	4000	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	rostaw otworów 180x180,šruba □4,5mm
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK07
Typ difuzoru:	MAT	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Stupeň těsnosti:	IP44	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	130	Čistá hmotnost [kg]:	1.700
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3	Typ kategorie:	downlight
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	72 000
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	2
Autotest:	ano	HACCP:	852/2004
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	297/2023
		Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



RQ 220 LED PLUS N 2200LM 840 IP44 I CL. AW3H MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI

Datum vytvoření karty: 03 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl