

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 II CL. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Index:                             | 947575 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*:     | 17     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 2300   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 136    |
| Energetická třída:                 | D      |
| Třída ochrany:                     | II     |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000   |
| Index podání barev (Ra):           | >80    |
| Materiál difuzoru:                 | PC     |
| Typ difuzoru:                      | PRM    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul Zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 II CL. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |  |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 17            | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 232/232/100                            |
| Index:                             | 947575        | Úhel osvětlení [°]:        | 110                                    |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2300          | Materiál difuzoru:         | PC                                     |
| EAN:                               | 5905963947575 | Materiál karoserie:        | ABS                                    |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Barva těla:                | bílý                                   |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Instalační rozměry [mm]:   | rostav otvorů 180x180, šruha<br>□4,5mm |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Odolnost proti nárazu:     | IK07                                   |
| Typ difuzoru:                      | PRM           | Montážní verze:            | povrchová montáž                       |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Provozní teplota [°C]:     | od 0 do +35                            |
| Stupeň těsnosti:                   | IP44          | Počet kusů na paletě [ks]: | 120                                    |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 136           | Čistá hmotnost [kg]:       | 0.970                                  |
| Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3             | Typ kategorie:             | downlight                              |
| Energetická třída:                 | D             | Životnost LED L70B50 [h]:  | 72 000                                 |
| Třída ochrany:                     | II            | Záruka [roky]:             | 5                                      |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | HACCP:                     | <a href="#">852/2004</a>               |
|                                    |               | Certifikát CE:             | <a href="#">297/2023</a>               |
|                                    |               | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>           |

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP44 II CL. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                              |
|--------|------------------------------------|
| 947353 | Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI |

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl