

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP65/IP20 I TŘ. MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2900
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	121
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	110
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP65/IP20 I TŘ. MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	947742	Instalační rozměry [mm]:	200
EAN:	5905963947742	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Počet kusů na paletě [ks]:	28
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.450
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	121	Produktová řada:	Trio
Energetická třída:	D	DIMM DALI:	ano
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	downlight
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Úhel osvětlení [°]:	110	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Typ vyzařování:	Lambertian	Verze:	Trio (3 kusy)
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	302/2023
Materiál karoserie:	ABS	HACCP:	852/2004
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51	Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 23 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 302/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl