

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 I TŘ. MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |       |
|---|-------|
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>     | 20    |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 2450  |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60 |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 123   |
| <b>Energetická třída:</b>                 | D     |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I     |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000  |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 110   |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC    |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | mat   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 I TŘ. MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                               |                              |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 983122        | Odolnost proti nárazu:        | IK07                         |
| EAN:                               | 5905963983122 | Stupeň těsnosti:              | IP65/IP20                    |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Montážní verze:               | zapuštěné                    |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 20            | Provozní teplota [°C]:        | od 0 do +35                  |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2450          | Počet kusů na paletě [ks]:    | 28                           |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Čistá hmotnost [kg]:          | 28                           |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 123           | Produktová řada:              | Trio                         |
| Energetická třída:                 | D             | Typ kategorie:                | downlight                    |
| Třída ochrany:                     | I             | Hrubá hmotnost [kg]:          | 1.400                        |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Životnost LED L70B50 [h]:     | 150000                       |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80            | Životnost LED L80B10 [h]:     | 100000                       |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110           | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000                        |
| Typ vyzařování:                    | Lambertian    | Verze:                        | Trio (3 kusy)                |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Záruka [roky]:                | 5                            |
| Typ difuzoru:                      | mat           | Certifikát CE:                | <a href="#">302/2023</a>     |
| Materiál karoserie:                | ABS           | HACCP:                        | <a href="#">852/2004</a>     |
| Barva těla:                        | bílý          | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a> |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 221/221/51    | Plik LDT:                     | <a href="#">Download</a>     |
| Instalační rozměry [mm]:           | 200           |                               |                              |

Datum vytvoření karty: 23 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 302/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl