

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 I TŘ. MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Úhel osvětlení [°]:	110
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 I TŘ. MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	983177	Odolnost proti nárazu:	IK07
EAN:	5905963983177	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	Počet kusů na paletě [ks]:	28
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	28
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Produktová řada:	Trio
Energetická třída:	D	DIMM DALI:	ano
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	downlight
Teplota barvy [K]:	3000	Hrubá hmotnost [kg]:	1.450
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Úhel osvětlení [°]:	110	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Typ vyzařování:	Lambertian	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Materiál difuzoru:	PC	Verze:	Trio (3 kusy)
Typ difuzoru:	MAT	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	<a href="#">302/2023</a>
Barva těla:	bílý	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Instalační rozměry [mm]:	200		

Datum vytvoření karty: 15 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 302/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl