

RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 II TRŘ. MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	110
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 II TRŘ. MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	983009	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51
EAN:	5905963983009	Instalační rozměry [mm]:	200
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Montážní verze:	zapuštěné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Čistá hmotnost [kg]:	285
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Hrubá hmotnost [kg]:	0.330
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Úhel osvětlení [°]:	110	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Typ vyzařování:	Lambertian	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	301/2023
Typ difuzoru:	MAT	HACCP:	852/2004
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 301/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl