

# RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 II TRŘ. AW3H MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	20
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2450
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	123
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	110
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 II TŘ. AW3H MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	983016	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51
EAN:	5905963983016	Instalační rozměry [mm]:	200
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Montážní verze:	zapuštěné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Čistá hmotnost [kg]:	130
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Hrubá hmotnost [kg]:	0.820
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Úhel osvětlení [°]:	110	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Typ vyzařování:	Lambertian	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">301/2023</a>
Typ difuzoru:	MAT	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	bílý		

Datum vytvoření karty: 15 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 301/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl