RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 II TŘ. EM3H MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	110
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED PLUS P 2450LM 840 IP65/IP20 II TŘ. EM3H MAT 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	983016	**Instalační rozměry [mm]:**	200
EAN:	5905963983016	**Odolnost proti nárazu:**	IK07
Zdroj světla:	LED modul	**Stupeň těsnosti:**	IP65/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20	**Montážní verze:**	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	**Provozní teplota [°C]:**	od 0 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**Čistá hmotnost [kg]:**	130
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	**Typ kategorie:**	downlight
Energetická třída:	D	**Hrubá hmotnost [kg]:**	0.820
Třída ochrany:	II	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Teplota barvy [K]:	4000	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Úhel osvětlení [°]:	110	**Záruka [roky]:**	5
Typ vyzařování:	Lambertian	**Certifikát CE:**	301/2023
Materiál difuzoru:	PC	**HACCP:**	852/2004
Typ difuzoru:	mat	**Environmentální deklarace (EPD):**	944/2026
Materiál karoserie:	ABS	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	bílý	**Certifikáty ISO:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51		

Datum vytvoření karty: 26 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 301/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl