

RQ 220 LED P 2300LM 830 IP65/IP20 I TRŘ. AW3H PRM 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 19 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2300 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 122 |
| Energetická třída: | D |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | PRM |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED P 2300LM 830 IP65/IP20 I TRĚ. AW3H PRM 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 979309 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 221/221/51 |
| EAN: | 5905963979309 | Instalační rozměry [mm]: | 200 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 19 | Stupeň těsnosti: | IP65/IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2300 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od 0 do +25 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 122 | Počet kusů na paletě [ks]: | 130 |
| Energetická třída: | D | Čistá hmotnost [kg]: | 0.820 |
| Třída ochrany: | I | Typ kategorie: | downlight |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Životnost LED L80B20 [h]: | 58000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L70B50 [h]: | 92000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 115 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 28000 |
| Materiál difuzoru: | PC | Záruka [roky]: | 2 |
| Typ difuzoru: | PRM | Certifikát CE: | 299/2023 |
| Materiál karoserie: | ABS | HACCP: | 852/2004 |
| Barva těla: | bílý | Manuál: | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 299/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl