

TRIO 3X RQ 220 LED P 2100LM DALI 840 IP65/IP20 I TRŽ. MAT 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

TRIO 3X RQ 220 LED P 2100LM DALI 840 IP65/IP20 I TRĚ. MAT 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	979477	Instalační rozměry [mm]:	200
EAN:	5905963979477	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	28
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111	Čistá hmotnost [kg]:	1.450
Energetická třída:	E	DIMM DALI:	ano
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	downlight
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L80B20 [h]:	58000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	92000
Úhel osvětlení [°]:	110	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	28000
Materiál difuzoru:	PC	Verze:	Trio (3 kusy)
Typ difuzoru:	OPÁL	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	300/2023
Barva těla:	bílý	HACCP:	852/2004
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 15 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 300/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl