


# TERRANO S/R 1180X48MM 3900LM 840 I CL. NOIR 60D (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	577758
Puissance nominale du luminaire [W]*:	29
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	I
Angle d'éclairage [°]:	60
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération, le nouveau luminaire linéaire Terrano S/R se caractérise par son efficacité énergétique et ses performances techniques exceptionnelles. Équipés d'une lentille de focalisation, les luminaires Terrano S/R sont visuellement agréables et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR de 12-19). Montés dans un système de goulotte, ils sont disponibles en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir. La version de 630 mm de long permet une rotation de 360° autour de son axe et une rotation de 45° du système d'éclairage. La version 1180mm permet une rotation du système lumineux de 45°. Version DALI disponible sur demande.

## APPLICATION

Le montage sur un système de goulottes élargit la gamme d'applications de ce luminaire et permet à l'utilisateur de le réorganiser, même après l'installation. Le luminaire est doté d'un adaptateur équipé de clips mécaniques qui facilitent le branchement, le débranchement et le déplacement du luminaire, tout en garantissant que le luminaire est solidement maintenu dans le rail. Les luminaires, associés à des rails et des composants sélectionnés de manière appropriée, permettent un montage au plafond ou au mur. Le luminaire Terrano S/R est idéal comme source de lumière dans les bureaux, les magasins, les vestiaires et les passages.


# TERRANO S/R 1180X48MM 3900LM 840 I CL. NOIR 60D (29W)

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	577758	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
EAN:	5905963577758	Couleur du corps:	noir
Source de lumière:	LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	48/1180/85
Puissance nominale du luminaire [W]:	29	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3900	Méthode de montage:	rail triphasée
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	1.760
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	symétrique
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
SDMC:	3	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000
Angle d'éclairage [°]:	60	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Certificat CE:	<a href="#">66/2025</a>
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériel optique:	PC	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Optique:	lentille	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 16 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 66/2025